

**Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.**

Dz.U.2014.1169 z dnia 2014.09.02

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 2 września 2014 r.

**Wejście w życie:**

5 września 2014 r.

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ŚRODOWISKA<sup>1, 2</sup>**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości**

Na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2014 r.<sup>3</sup>

**ZAŁĄCZNIK**

**RODZAJE INSTALACJI MOGĄCYCH POWODOWAĆ ZNACZNE  
ZANIECZYSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH  
ALBO ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI**

1. Instalacje do wytwarzania energii i paliw:

1) do spalania paliw<sup>1)</sup> o nominalnej mocy<sup>2)</sup> nie mniejszej niż 50 MW;

2) do rafinacji ropy naftowej lub gazu;

3) do produkcji koksu;

4) do zgazowania lub upłynniania:

a) węgla,

b) paliw innych niż wymienione w lit. a, o całkowitej nominalnej mocy<sup>2)</sup> nie mniejszej niż 20 MW.

2. Instalacje do produkcji i obróbki metali:

1) do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej;

2) do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym odlewaniem stali o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 2,5 tony na godzinę;

3) do obróbki stali lub stopów żelaza:

a) przez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 20 ton stali na godzinę,

- b) kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,
- c) do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę;
- 4) do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 20 ton wytopu na dobę;
- 5) do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych;
- 6) do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali;
- 7) do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanień procesowych przekracza 30 m<sup>3</sup>.

### 3. Instalacje w przemyśle mineralnym:

- 1) do produkcji:
  - a) klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 50 ton na dobę,
  - b) wapna w piecach o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 50 ton na dobę,
  - c) tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 50 ton na dobę;
- 2) do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest;
- 3) do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 20 ton wytopu na dobę;
- 4) do wytopiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 20 ton wytopu na dobę;
- 5) do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 75 ton na dobę.

### 4. Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych:

- 1) organicznych substancji chemicznych:
  - a) węglowodorów,
  - b) pochodnych węglowodorów, zawierających tlen, takich jak: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, sole kwasów karboksylowych, etery, nadtlutki, żywice epoksydowe,
  - c) pochodnych węglowodorów, zawierających azot, takich jak: aminy, amidy, nitrozwiazki lub azotany, nityle, cyjaniany, izocyjanki,
  - d) pochodnych węglowodorów, zawierających fosfor,
  - e) pochodnych węglowodorów, zawierających siarkę,
  - f) pochodnych węglowodorów, zawierających fluorowce,
  - g) związków metaloorganicznych,
  - h) tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie,

- i) kauczuków syntetycznych,
- j) barwników i pigmentów,
- k) środków powierzchniowo czynnych,
- l) innych niż wymienione w lit. a-k;
- 2) nieorganicznych substancji chemicznych:
  - a) gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu,
  - b) kwasów, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe,
  - c) zasad, takich jak: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,
  - d) soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra,
  - e) niemetalu, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: krzemu, węgliku wapnia, węgliku krzemu,
  - f) innych niż wymienione w lit. a-e;
- 3) nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu, azotu lub potasu;
- 4) środków ochrony roślin lub produktów biobójczych;
- 5) produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych<sup>4)</sup>;
- 6) materiałów wybuchowych.

#### 5. Instalacje w gospodarce odpadami:

1) do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania<sup>5)</sup> ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:

- a) obróbki biologicznej,
- b) obróbki fizyczno-chemicznej,
- c) sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a, b oraz d-k i pkt 2,
- d) przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a-c oraz e-k i pkt 2,
- e) regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,
- f) recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki metali,
- g) regeneracji kwasów lub zasad,
- h) odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,
- i) odzyskiwania składników z katalizatorów,
- j) powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju,
- k) retencji powierzchniowej;

2) do termicznego przekształcania odpadów:

- a) innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania<sup>5)</sup> ponad 3 tony na godzinę,
- b) niebezpiecznych o zdolności przetwarzania<sup>5)</sup> ponad 10 ton na dobę;

3) dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych:

- a) do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania<sup>5)</sup> ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem

następujących działań:

- obróbki biologicznej,
- obróbki fizyczno-chemicznej,
- obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
- obróbki żużlu i popiołów,
- obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

b) do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania<sup>5)</sup> ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:

- obróbki biologicznej,
- obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
- obróbki żużlu i popiołów,
- obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

c) do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania<sup>5)</sup> nie mniejszej niż 100 ton na dobę;

4) do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania<sup>6)</sup> ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

5) do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia;

6) do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.

6. Instalacje w innych rodzajach działalności:

1) do produkcji:

- a) masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,
- b) papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 20 ton na dobę,
- c) płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 600 m<sup>3</sup> na dobę;

2) do obróbki wstępnej<sup>7)</sup> lub barwienia włókien lub materiałów włókienniczych o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę;

3) do garbowania skór o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 12 ton produktu końcowego na dobę;

4) do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 50 ton tusz na dobę;

5) do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych:

a) surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 75 ton wyrobów gotowych<sup>8)</sup> na dobę,

b) surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 300 ton wyrobów gotowych<sup>8)</sup> na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych<sup>8)</sup> na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku,

- c) surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> wyrobów gotowych<sup>8)</sup> ponad:
- 75 ton, jeżeli A wynosi nie mniej niż 10 lub
  - $[300 - (22,5 \times A)]$ , jeżeli A jest mniejsze niż 10,
  - gdzie "A" oznacza zawartość materiału pochodzenia zwierzęcego, w procentach wagowych, w wyrobie gotowym<sup>8)</sup>;
- 6) do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania<sup>6)</sup> obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę;
- 7) do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 10 ton na dobę;
- 8) do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
- a) 40 000 stanowisk dla drobiu<sup>9)</sup>,
  - b) 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
  - c) 750 stanowisk dla macior;
- 9) do powierzchniowej obróbki<sup>10)</sup> substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych<sup>11)</sup>, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie;
- 10) do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzację;
- 11) do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla;
- 12) do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej<sup>3)</sup> ponad 75 m<sup>3</sup> na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny;
- 13) do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

---

Uwaga:

Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji, odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu, wymienione w ust. 1-3, 5 pkt 1, pkt 3 lit. a i b oraz ust. 6, sumuje się.

---

Objaśnienia:

- 1) Wszelkie stałe, płynne lub gazowe materiały palne.
- 2) Ilość energii wprowadzonej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu instalacji.
- 3) Największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.
- 4) W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).
- 5) Największa ilość określonego odpadu lub odpadów, która może być przetworzona w

jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

<sup>6)</sup> Największa ilość określonych surowców, która może być przyjmowana w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

<sup>7)</sup> Obróbką wstępną jest w szczególności:

- 1) mycie;
- 2) bielenie;
- 3) merceryzacja.

<sup>8)</sup> Dotyczy masy netto wyrobu gotowego.

<sup>9)</sup> Oznacza:

- 1) kury,
- 2) kaczki,
- 3) gęsi,
- 4) indyki,
- 5) przepiórki,
- 6) perlice,
- 7) strusie,
- 8) bezgrzebieniowce inne niż wskazane w pkt 7,
- 9) gołębie,
- 10) bażanty,
- 11) kuropatwy

- utrzymywane w celach rozplodowych, produkcji mięsa lub jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

<sup>10)</sup> Powierzchniowa obróbka substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych to w szczególności:

- 1) drukowanie;
- 2) pokrywanie;
- 3) zdobienie;
- 4) odtłuszczanie;
- 5) uszczelnianie;
- 6) klejenie;
- 7) malowanie;
- 8) czyszczenie;
- 9) impregnowanie.

<sup>11)</sup> Rozpuszczalniki organiczne - lotne związki organiczne mające w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadające analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania, które są stosowane oddzielnie lub w połączeniu z innymi substancjami i które nie podlegają przemianie chemicznej, w celu rozpuszczania surowców, produktów, materiałów odpadowych lub zanieczyszczeń, lub LZO, które są stosowane jako czynnik rozpuszczający, czynnik dyspergujący, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub konserwant.

<sup>1</sup> Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

<sup>2</sup> Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17).

<sup>3</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), które na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.